

## 06 BIAX Druckluftschrauber 0,1 - 2,1 Nm mit integrierter Schraubenansaugung

### Die wichtigsten Merkmale

- Integrierte Schraubenansaugung
- Luftführung nach hinten
- Rechtslauf/Linkslauf umschaltbar
- Abschaltautomatik, Drehmoment einstellbar
- Schubstart



Technische Daten	GAA 305	GAA 309	GAA 313
Artikelnummer	150 619 505	150 619 520	150 619 535
Drehmomentbereich [Nm]			
Harter Schraubfall	0,1 - 2,1	0,1 - 1,4	0,2 - 1,3
Weicher Schraubfall	0,1 - 2,0	0,1 - 1,5	0,2 - 1,4
Drehzahl [1/min]	500	900	1300
Luftverbrauch [l/min]	210	210	210
Werkzeugaufnahme	1/4 "	1/4 "	1/4 "
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70	70
Gewicht [g]	510	510	510

Enthaltenes Zubehör	GAA 305	GAA 309	GAA 313
Schlaucheneinheit	001 366 569	001 366 569	001 366 569
Drehmomentfedern [Nm]	0,6 - 1,4	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9
	1,0 - 2,1	0,4 - 1,4	0,4 - 1,4
	0 - 0,9	0,2 - 0,7	0,2 - 0,7
Schlüssel für Drehmomenteinstellung	001 365 304	001 365 304	001 365 304

### Zubehör für Schrauber mit Ansaugung GAA 305/309/313

Auswahlbeispiel: Sie haben eine Philips-Schraube Gr. 1 mit einem Kopf - Ø von 4,9 mm. Somit wäre Ihre Ansaughülse die 006 321 197. Das dazu passende Bit wäre dann die 006 320 642. Wichtig ist, dass der Schaft - Ø des Bits kleiner ist als der Innen - Ø (Ø i) der Hülse, damit das Bit durch die Hülse passt. Oder Sie lassen uns einfach Ihre Schraube zukommen und Sie bekommen von uns die passende Hülse und Bit angeboten.

#### Ansaughülsen



Kopf - Ø	Ø a	Ø i	Bestell-Nr.	Kopf - Ø	Ø a	Ø i	Bestell-Nr.
3-6 - 3,8	7	3,1	006 321 187	5,2 - 5,4	8,0	4,6	006 321 199
3,9 - 4,0	7	3,1	006 321 189	5,5	8,0	4,6	006 321 200
4,1 - 4,2	7,5	3,5	006 321 190	5,6	8,0	4,6	006 321 204
4,3 - 4,4	7,0	3,5	006 321 192	5,8 - 6,0	8,5	5,5	006 321 206
4,5	7,5	3,5	006 321 195	6,7 - 6,9	9,0	6,1	006 321 211
4,6 - 4,7	7,5	4,1	006 321 196	7,0	9,0	6,1	006 321 213
4,8 - 5,0	8,0	4,6	006 321 197	7,2 - 7,5	10,0	6,1	006 321 216

#### Innen-Sechskantschrauben



#### Innen-Torxschrauben



#### Philips-Kreuzschlitzschrauben



#### Pozidrive-Kreuzschlitzschrauben



#### Schlitzschrauben



Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.
SW 3 (Ø 4,0)	006 320 977	TX 10 (Ø 4,0)	006 321 400	PH 1 (Ø 3,0)	006 320 642	PZ 1 (Ø 3,0)	006 320 645	0,5 x Ø 3,0	006 320 571
SW 4 (Ø 5,0)	006 320 978	TX 15 (Ø 4,0)	006 321 401	PH 2 (Ø 4,5)	006 320 643	PZ 2 (Ø 4,5)	006 320 646	0,6 x Ø 3,5	006 320 572
SW 5 (Ø 6,0)	006 320 979	TX 20 (Ø 4,5)	006 321 402					0,6 x Ø 4,5	006 320 573
		TX 25 (Ø 6,0)	006 321 403					0,8 x Ø 5,5	006 320 575
		TX 30 (Ø 6,0)	006 321 354					1,0 x Ø 5,5	006 320 576
								1,2 x Ø 8,0	006 320 560